


製品スペックシート	作成日	2015年8月27日
	改定日	

# VL-J70ML-M

用途	ラミネートフィルム		
基材	塩ビフィルム		国産 / ポリメリック
耐候性	中長期用		
表面	マット / 30 以下		60 度光沢度計/代表値
粘着材	クリア		
総厚	125±15 μm		代表値
規格		製品巾(mm)	製品長さ(M)
	1	1,380	50
紙管コア	3 インチ		
発売	2013 年		
備考	UV カット機能のある国産中期用ラミネートフィルム		



- ※ 本書記載内容は弊社内における試験結果の一例及び代表値であり、保証値ではございません
- ※ 製品は予告無く仕様の変更、規格の改廃を行う場合がございます
- ※ 加工適正は必ずお客様ご自身で事前にテストをして下さい
- ※ 本製品は UV カット機能を製品仕様として有しておりますが、使用環境により製品の耐候性は異なります
- ※ 製品の製造ロットごとでどうしても若干の差異が発生します
- ※ ご使用に際しては、カタログや製品外装、各種資料に記載されている注意事項を事前によくお読み下さい



**株式会社ベルアドワイズ**

愛知県名古屋市中区新栄 2-42-28  
TEL:052-238-1411 / FAX:052-238-1416